

ÄLYKÄS INTERNETTIIN LIITETTY  
YLEISMITTARI TEOLLISEEN KÄYTTÖÖN

# Connected MultiGuard

Connected MultiGuard on monikäyttöinen internettiin liitetty yleismittari neljällä vaihtoehdoisella anturitulolla.

Laitte mittaa ja lähettää mittaustulokset verkkoon 30 minuutin välein. MultiGuard käyttää maailmanlaajuisista Sigfox IoT-verkkoa tiedonsiirtoon. Verkkoteknologia mahdollistaa laitteen erittäin pitkän paristonkeston sekä alhaiset tiedonsiirtokustannukset. Laitteeseen voidaan yhdistää käyttökohteesta riippuen sopiva anturi. Esimerkiksi kytkinanturi vesi- ja sähkömittareiden puls-silähtöön.

MultiGuard on edullinen, monikäyttöinen, vaativiin olosuhteisiin suunniteltu ja erittäin pitkällä paristonkestolla varustettu – erinomainen ratkaisu olemassa olevien laitteiden ja koneiden internettiin yhdistämiseen.



- *Kotelo: IP 67 ASA-muovia, sisä- ja ulkokäyttöön*
- *Koko: 94x94x44 mm*
- *Paino: 350 g*
- *Kiinnitys: Ruuvi / nippuside / teippi*
- *Anturivaihtoehdot: Pulssi / Kytkin / Jännite (0-10V) / Virta (4-20 mA)*
- *Paristo: C 3,6V 9 000 mAh (vaihdeettavissa)*
- *Paristonkesto: Jopa 5 vuotta (riippuen asetuksista ja toimintaympäristöstä)*
- *Lähetysväli: 30 min. välein (säädettävissä)*
- *Verkkoyhteys: Sigfox 868 MHz tai 902...928 MHz*
- *Toiminta-alue: Sigfox RCZ1, RCZ2, RCZ4 ja RCZ7*
- *Hyväksynnät: CE, Sigfox*
- *Takuu: 1 vuosi*
- *Tuotekoodi: CIMGD-3006-R2 (RCZ1), CIMGD-3206-R2 (RCZ2), CIMGD-3406-R2 (RCZ4)*